



Plus de précision.

capaNCDT // Capteurs capacitifs de déplacement, de distance et de fente



Capteurs pour environnements exigeants

capa^{NC}DT CSE/HT

Capteurs haute température pour des environnements jusqu'à +800 °C



Modèle		CSE-1/HT/CA-1,0	CSE-2/HT/CA-1,0	CSE-5/HT/CA-1,0	CSE-10/HT/CA-1,0
Plage de mesure	réduite	0,5 mm	1 mm	2,5 mm	5 mm
	nominale	1 mm	2 mm	5 mm	10 mm
	élargie	2 mm	4 mm	10 mm	20 mm
Résolution ^[1]	Statique	10 nm	20 nm	50 nm	100 nm
	Dynamique	80 nm	160 nm	400 nm	800 nm
Linéarité ^[2]		< ±0,5 µm	< ±1,0 µm	< ±3,5 µm	< ±7 µm
Interchangeabilité ^[3]		< ±5 % d.p.m.	< ±5 % d.p.m.	< ±5 % d.p.m.	< ±5 % d.p.m.
Stabilité thermique		-0,2 µm / K	-0,4 µm / K	-1,0 µm / K	-2,0 µm / K
Taille recommandée de la cible (plate) ^[4]		Ø 8 mm	Ø 14 mm	Ø 30 mm	Ø 50 mm
Surface de mesure active		Ø 5,7 mm	Ø 8,1 mm	Ø 12,9 mm	Ø 18,2 mm
Raccordement		Câble intégré avec connecteur femelle (type B) ; longueur standard 1,0 m			
Montage		Serrage circonférentiel			
Plage de températures	Stockage	-50 ... 200 °C			
	En service	Capteur avec câble -50 ... 800 °C / fiche -50 ... 200 °C			
Choc (DIN EN 60068-2-27)		20 g / 5 ms dans l'axe XY, 1000 chocs par axe			
Vibration (DIN EN 60068-2-6)		10 g / 10 ... 2000 Hz sur l'axe XY, 20 cycles par axe			
Indice de protection (DIN EN 60529)		IP40			
Matériau		Inconel Alloy 625			
Poids		env. 62 g (avec câble)	env. 83 g (avec câble)	env. 225 g (avec câble)	env. 470 g (avec câble)
Position de fixation recommandée ^[5]		4,75 mm	4,65 mm	9,10 mm	30 mm
Compatibilité		Utilisation recommandée avec le contrôleur capa ^{NC} DT 6228 de Micro-Epsilon			

^[1] Bruit RMS par rapport à la fin de plage de mesure et à la plage de mesure nominale avec le câble standard CCm (1,4 m) et le câble HT intégré (1 m) ; valable en cas d'utilisation avec le DT6228 : 2 Hz en mode statique, 1 kHz en mode dynamique

^[2] Linéarité typique à ajouter à la linéarité du contrôleur ; valable pour le réglage standard du câble CCm (1,4 m) et le câble HT intégré (1 m)

^[3] d.p.m. = de la plage de mesure | La valeur correspond à l'erreur de pente résultant d'un remplacement du capteur sans recalibrage.

^[4] Valable pour la plage de mesure nominale

^[5] Depuis la face de mesure du capteur, en direction opposée à la mesure

Montage des capteurs cylindriques CSE/HT

Les capteurs cylindriques de type CSE/HT peuvent être montés soit en saillie (le capteur dépasse du support de montage) soit affleurants au support de montage. La fixation s'effectue par serrage périphérique à l'aide d'une pince de serrage. Veuillez noter que le matériau environnant peut entraîner un apport thermique. Les capteurs de type CSH/SE disposent d'un point de serrage défini mécaniquement (boîtier légèrement plus large). Les caractéristiques techniques se rapportent toujours à une fixation par serrage circonférentiel en position de montage recommandée.

Montage recommandé des capteurs CSE/HT




Dimensions


capa**NCDT** CSE/HT / capa**NCDT** CSH/SE

CSE/HT


CSE-1/HT/CA-1,0




CSE-2/HT/CA-1,0



CSE-5/HT/CA-1,0




CSE-10/HT/CA-1,0




CSH/SE


CSH-0,25/SE/ CA m-1,4




CSH-0,5/SE/CA m-1,4




CSH-1/SE/CA m-1,4



CSH-1,2/SE/CA m-1,4



CSH-2/SE/CA m-1,4



Dimensions des connecteurs

capaNCDT


En principe, tous les capteurs sont compatibles avec tous les contrôleurs et tous les câbles de capteur. Pour le raccordement, il convient uniquement de tenir compte du type de connecteur approprié. Micro-Epsilon prend en charge la sélection du câble du capteur approprié avec les connecteurs adaptés lors du processus d'offre et de commande. Les plans cotés suivants servent d'aide à la présélection.

- Le raccordement du capteur varie selon le type de capteur. Selon le modèle, le câble est intégré de façon permanente au capteur ou raccordé par un câble de capteur externe. Selon la conception et les dimensions, différents types et tailles de connecteurs sont utilisés ; ceux-ci doivent être pris en compte lors du choix du câble du capteur. Vous trouverez toujours des informations complémentaires dans les caractéristiques techniques des capteurs, rubrique « Raccordement ».
- Sur le contrôleur, le raccordement du capteur s'effectue toujours avec un connecteur de type B.

Vous trouverez une vue d'ensemble de toutes les possibilités de raccordement et de combinaison aux pages 52/53.


Connecteur de type B

- Sur chaque capteur à câble intégré ou à une extrémité d'un câble de capteur (sauf CSE/HT)
- Pour les capteurs enfichables avec des plages de mesure ≥ 1 mm




Câble avec connecteur de type C

- Sur un côté d'un câble de capteur
- Pour tous les capteurs enfichables avec des plages de mesure ≤ 1 mm



Câble avec connecteur de type E

- Sur un côté d'un câble de capteur
- Pour tous les capteurs plats de type CSF



Système de mesure capacitif haute performance (jusqu'à 4 canaux) **capaNCDT 6200**

-  Haute résolution jusqu'à 0,0001 % d.p.m.
-  **INTER FACE** Sorties analogiques/Ethernet/EtherCAT/Interface PROFINET
-  20kHz Idéal pour des mesures rapides jusqu'à 20 kHz
-  Fréquence d'échantillonnage numérique : 4 x 3,9 kSa/s
-  Modulaire, extensible jusqu'à 4 canaux
-  Déclencheur et synchronisation possibles
-  Configuration conviviale par le biais de l'interface web




Le capaNCDT 6200 est un système de mesure modulaire pour des mesures de haute précision. Il se compose d'un contrôleur et du démodulateur adapté au capteur. Grâce à la conception modulaire, jusqu'à 4 canaux de mesure peuvent être combinés et adaptés avec souplesse à diverses applications de mesure.

L'interface Ethernet intégrée au contrôleur permet un paramétrage aisé via un navigateur web. Des sorties analogiques ainsi que des interfaces numériques sont également disponibles.

Ce contrôleur compact peut être utilisé comme appareil de table ou, à l'aide d'adaptateurs, monté sur rail DIN ou au mur.

Le DT6200 est disponible en différentes versions. Selon le module de base (contrôleur) utilisé et le démodulateur compatible, différentes interfaces sont disponibles ou une résolution plus élevée est obtenue.

Architecture système flexible pour des performances maximales dans votre application



Jusqu'à 4 capteurs sur un DT6200

Module de base (contrôleur)

DT6220 : Ethernet
DT6230 : Ethernet / EtherCAT
DT6240 : PROFINET
DT6222 : Haute vitesse
DT6228 / DT6238 : Pour capteurs HT

Démodulateur avec préamplificateur intégré

Selon l'application
DL6220 : Standard
DL6230 : Résolution maximale
DL6222 : Haute vitesse
DL6228 : Pour capteurs HT

Système multicanal modulaire pour capteurs haute température

Modèle		DT6228	DT6238
Démodulateur		DL6228	
Résolution ^[1]	Statique	0,0005 % d.p.m.	
	Dynamique	0,01 % d.p.m.	
Fréquence limite (-3 dB)		1 kHz, commutable sur 20 Hz	
Fréquence de mesure		max. 3,906 kSa/s	
Linéarité ^[2]		< ±0,05 % d.p.m.	
Stabilité thermique		< 200 ppm d.p.m. / K	
Interchangeabilité ^[3]		< ±0,1 % d.p.m.	
Stabilité à long terme		< 0,02 % d.p.m. / mois	
Synchronisation		oui (interne seulement)	oui
Tension d'alimentation		12 ... 36 VCC	15 ... 36 VCC
Puissance consommée		3,1 W (24 VCC) + 1,8 W / démodulateur	3,8 W (24 VCC) + 1,8 W / démodulateur
Entrée de signal		Trigger: TTL (5V)	
Interface numérique		Ethernet	Ethernet / EtherCAT
Sortie analogique		0 ... 10 V / 4 ... 20 mA	
Raccordement	Capteur	Câble enfichable via connecteur triaxial femelle	
	Alimentation/signal	Alimentation/trigger : connecteur à 4 pôles ; sync : connecteur à 5 pôles ; signal : analogique via connecteur à 4 pôles, numérique via connecteur RJ45 (câbles correspondants voir accessoires).	
Montage		Appareil de table ou rail DIN	
Plage de températures	Stockage	-10 ... 75 °C	
	En service	10 ... 60 °C	
Choc (DIN EN 60068-2-29)		15 g / 6 ms sur 3 axes, deux directions par axe, 1000 chocs par direction	
Vibration (DIN EN 60068-2-6)		0,75 mm / 10 ... 500 Hz sur 3 axes, 2 directions par axe, 10 cycles par direction ; 2 g / 10 ... 500 Hz sur 3 axes, 2 directions par axe, 10 cycles par direction	
Indice de protection (DIN EN 60529)		IP40	
Poids		env. 710 g + 185 g / démodulateur	env. 720 g + 185 g / démodulateur
Compatibilité		Utilisation recommandée avec les capteurs haute température (modèles CSE-x/HT) ; utilisation possible avec tous les capteurs capaNCDT	
Nombre des canaux de mesure		max. 4	


^[1] d.p.m. = de la plage de mesure | Bruit RMS par rapport à la fin de la plage de mesure ; statique = 2 Hz, dynamique = fréquence limite maximale du contrôleur

^[2] Ne s'applique que pour le contrôleur. La linéarité totale du canal de mesure se compose des valeurs pour le contrôleur et le capteur.

^[3] d.p.m. = de la plage de mesure | La valeur correspond à l'erreur de pente résultant d'un remplacement du capteur sans recalibrage.

DT6228 / DT6238
Affectation des broches pour l'alimentation et le déclencheur


Broche	Affectation	Couleur (câble PC6200-3/4)
1	Alimentation +24 V	Marron
2	Masse d'alimentation (GND)	Blanc
3	Déclencheur IN+, niveau TTL	Jaune
4	Déclencheur IN-	Vert



Vue côté soudure, connecteur femelle
4 points

DT6228 / DT6238
Affectation des broches pour la sortie analogique

Broche	Affectation	Couleur (câble SCACx/4)
1	U _{out} (charge min. 10 kΩ)	Marron
2	I _{out} (résistance de charge max. 500 Ω)	Jaune
3	Masse analogique	Gris
4	Masse analogique	Blanc



Vue côté soudure, Connecteur de câble
à 4 points

Raccordements et combinaisons possibles

capaNCDT

Contrôleur



DT6100



DT6200




DT6500

Câble du capteur




Type : CCg

Câble triaxial robuste pour applications industrielles
 Diamètre du câble : 3,1 mm ($\pm 0,1$ mm)
 Rayon de courbure minimal :
 statique env. 10 mm / dynamique env. 30 mm
 Résistance à la température : -20 ... +85 °C (en continu) /
 -20 ... +100 °C (temporairement 10 000 h)
 Longueur standard : 2 m (longueurs en option, voir p. 41)



Type CCg/PT

Câble triaxial résistant à l'écrasement avec
 gaine de protection métallique
 Diamètre du câble : 6 mm ($\pm 0,15$ mm)
 Rayon de courbure minimal :
 statique env. 20 mm / dynamique env. 30 mm
 Résistance à la température : -20 ... +85 °C (en continu) /
 -20 ... +100 °C (temporairement 10 000 h)
 Longueur standard : 2 m (longueurs en option, voir p. 41)



Type CCm

Câble triaxial à faible dégazage pour l'ultravide et salle blanche
 Diamètre du câble : 2,1 mm ($\pm 0,1$ mm)
 Rayon de courbure minimal :
 statique env. 7 mm / dynamique env. 25 mm
 Résistance à la température : jusqu'à -100 ... 200 °C
 Longueur standard : 1,4 m (longueurs en option, voir p. 41)



Type CCo

Câble triaxial à faible dégazage pour hautes températures
 Diamètre du câble : 3,1 mm ($\pm 0,1$ mm)
 Rayon de courbure minimal :
 statique env. 10 mm / dynamique env. 30 mm
 Résistance à la température -20 ... +200 °C
 Longueur standard : 2 m (longueurs en option, voir p. 41)

Les capteurs à câble intégré utilisent les types de câble CCm et CCg

Type CCm

Câble triaxial à faible dégazage pour l'ultravide et salle blanche
 Diamètre du câble : 2,1 mm ($\pm 0,1$ mm)
 Rayon de courbure minimal :
 statique env. 15 mm / dynamique env. 30 mm
 Résistance à la température : jusqu'à 200 °C
 Longueur standard : 1,4 m (longueurs en option, voir p. 41)

Type : CCg

Câble triaxial robuste pour applications industrielles
 Diamètre du câble : 3,1 mm ($\pm 0,1$ mm)
 Rayon de courbure minimal :
 statique env. 10 mm / dynamique env. 30 mm
 Résistance à la température : -20 ... +85 °C (en continu) / -20 ...
 +100 °C (temporairement 10 000 h)
 Longueur standard : 2 m (longueurs en option, voir p. 41)

Connecteurs



Connecteur de type B



Connecteur type B / 90



Connecteur type B / IP



Connecteur type C



Connecteur type C / 90




Connecteur type E

Capteurs avec connecteur femelle



Modèles des séries CS-x ; CSE et CSE/Mx
avec une plage de mesure à partir de 1 mm



Modèles des séries CS, CS-x, CSE et CSE/Mx
avec une plage de mesure jusqu'à 1 mm



Capteurs plats de la série CSF avec connecteur femelle

Capteurs avec câble intégré




Traversées étanches au vide

Micro-Epsilon propose différentes traversées étanches au vide afin d'intégrer rapidement et simplement des capteurs capacitifs en haut vide et en ultravide. Les traversées sont soit à visser, soit à souder, soit équipées d'une grande bride. Tous les modèles sont conçus pour des capteurs à connecteur de type B. Les traversées pour capteurs avec connecteurs de type C et E sont disponibles sur demande.

Traversée étanche au vide à visser


N° d'art. 0323050



Taux de fuite maximal 1×10^{-7} mbar · l s⁻¹, compatible avec connecteur de type B

Traversée étanche au vide à souder


N° d'art. 0323346



Taux de fuite maximal 1×10^{-9} mbar · l s⁻¹, compatible avec connecteur de type B

Traversée étanche au vide à bride (CF16)

N° d'art. 0323349




Taux de fuite maximal 1×10^{-9} mbar · l s⁻¹, compatible avec connecteur de type B

Remarques techniques

capaNCDT

Diamètre minimal de l'objet à mesurer



La taille relative de l'objet à mesurer a une incidence sur l'écart de linéarité. Idéalement, l'objet à mesurer doit être au moins aussi grand que la « taille recommandée de l'objet à mesurer » indiquée dans les caractéristiques techniques, ou au moins aussi grand que le diamètre du capteur correspondant. Dans ce cas, la plage de mesure complète du capteur peut être utilisée sans effectuer d'étalonnage supplémentaire. Les objets à mesurer plus petits que le diamètre du capteur nécessitent un étalonnage spécial. Plus la taille diminue (rapport entre l'électrode de mesure et l'objet à mesurer), plus la précision baisse.



Mesure sur des objets à mesurer étroits

La largeur de l'objet à mesurer influence le signal de mesure capacitif. Des simulations réalisées avec un capteur CS05 (ø 8 mm) montrent que des objets à mesurer étroits peuvent également être mesurés de manière fiable, à condition qu'ils soient de dimensions suffisantes et correctement positionnés.


À une distance de 0,25 mm (centre de la plage de mesure), un objet à mesurer de 5 mm de large, positionné au centre, fournit déjà un signal de mesure stable. Cependant, lorsque la distance entre le capteur et l'objet à mesurer augmente, la largeur minimale requise s'accroît. Les résultats montrent que le champ électrique ne s'étend pas au-delà du diamètre du capteur. Cela permet d'effectuer des mesures précises, même sur des objets à mesurer étroits.



Conductivité de l'objet à mesurer

Pour obtenir un signal de sortie linéaire sur toute la plage de mesure, certaines exigences relatives à l'objet à mesurer ou à la contre-électrode doivent être respectées. Dans le schéma équivalent, l'impédance d'un condensateur plan idéalisé peut être représentée par un condensateur et une résistance montés en parallèle. Lors de la mesure sur des métaux, la composante ohmique peut être négligée ; l'impédance est uniquement déterminée par la composante capacitive. À l'inverse, lors de mesures sur des isolants, seule la composante ohmique est prise en compte.

Entre les deux s'étend le vaste domaine des semi-conducteurs. La plupart des semi-conducteurs se prêtent très bien à la mesure en tant que conducteurs. La condition est que la composante capacitive de l'impédance totale reste nettement supérieure (>10x) à la composante ohmique. Pour les plaquettes de silicium, c'est presque toujours le cas, indépendamment du dopage. Les semi-conducteurs à plus faible conductivité (p. ex. le GaAs) peuvent néanmoins, dans certaines conditions, être mesurés en tant que conducteurs.




Pour cela, différents ajustements sont toutefois nécessaires, par exemple une réduction de la fréquence de fonctionnement ou une augmentation temporaire et partielle de la conductivité.


Diamètre minimal des objets à mesurer ronds

Lors de la mesure de distance sur des surfaces courbes – p. ex. lors de la mesure du faux-rond sur des rouleaux – des écarts de mesure peuvent survenir. Cela est dû à la modification de la répartition des lignes de champ ainsi qu'à l'augmentation de la taille du spot de mesure effectif, ce qui fait varier la capacité mesurée. En pratique, cela crée un point zéro virtuel du capteur, de sorte que la valeur

mesurée de $0\text{ }\mu\text{m}$ n'est plus atteinte. Comme les capteurs capacitifs intègrent sur toute leur surface de mesure, le plan de mesure médian virtuel se situe en retrait par rapport à la génératrice réelle de l'objet à mesurer cylindrique. Puisque cet effet est calculable, des courbes de correction correspondantes peuvent être enregistrées dans le contrôleur.





Exemple : Avec un capteur d'une plage de mesure de $200\text{ }\mu\text{m}$ et un rouleau de 30 mm de diamètre extérieur, pour un écartement réel de $20\text{ }\mu\text{m}$, la valeur mesurée affichée est supérieure d'environ 5 %. Cela correspond à environ $10\text{ }\mu\text{m}$ de la plage de mesure.



Inclinaison

En cas d'inclinaison du capteur capacitif ou de l'objet à mesurer, il faut s'attendre à une erreur de mesure, car la géométrie du champ par rapport à l'objet à mesurer se modifie. La distance moyenne du capteur reste constante, tandis que les zones périphériques se rapprochent ou s'éloignent de l'objet à mesurer. Le graphique ci-dessous illustre, à titre d'exemple, pour le capteur CS02, l'effet d'une

inclinaison maximale de 1° à différentes distances capteur-objet. À 10 % de distance sur l'axe du capteur, un contact entre le boîtier du capteur et l'objet à mesurer se produit dès $0,38^\circ$; à 20 % de distance, le contact intervient à $0,76^\circ$. La simulation peut être effectuée pour tous les capteurs et toutes les conditions de montage ; même les inclinaisons autour d'un point de pivot décentré sont calculables.




Capteurs et systèmes de mesure de Micro-Epsilon



Capteurs et systèmes pour le déplacement, la distance et la position



Capteurs et appareils de mesure de température sans contact




Systèmes de mesure et d'inspection pour les métaux, le plastique et le caoutchouc



Micromètres optiques, guides d'onde optique, amplificateurs de mesure



Capteurs pour la détection des couleurs, analyseurs DEL et spectrophotomètres



Mesure 3D pour l'inspection dimensionnelle et l'inspection de surface